

## 太平洋電子線UL承認線類表

93.11.29

| ITEM | DES NO     | UL_STYLE NO | TEMP | VOLTAGE                | COND SIZE | DESCRIPTION                                      |  |
|------|------------|-------------|------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|--|
| 1    | D01        | 1007        | 80℃  | 300V                   | 32--16    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      | <b>D01</b> | CSA TR64    | 90℃  | 300V                   | 28--14    | PVC 電子線                                          |  |
| 2    |            | 1010        | 105℃ | 300V                   | 28--12    | PVC INSULATED NYLON JACKET WIRE                  |  |
|      |            |             |      |                        |           | <b>PVC 絕緣尼龍外被</b>                                |  |
| 3    | D02        | 1011        | 80℃  | 600V                   | 28--09    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            | CSA TR32    | 80℃  | 600V                   | 24--10    | PVC 電子線                                          |  |
| 4    | D03        | 1013        | 90℃  | 600V                   | 28--09    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            | CSA TR32    | 90℃  | 600V                   | 24--10    | PVC 電子線                                          |  |
| 5    | D04        | 1015        | 105℃ | 600V                   | 28--09    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            | CSA TEW     | 105℃ | 600V                   | 24--4/0   | PVC 電子線                                          |  |
| 6    | D05        | 1028        | 105℃ | 600V                   | 22--08    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            | CSA TEW     | 105℃ | 600V                   | 24--4/0   | PVC 電子線                                          |  |
| 7    |            | 1031        | 80℃  | 1000Vac<br>1200Vdc     | 26--10    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 電子線                                          |  |
| 8    | D08        | 1032        | 90℃  | 1000Vac<br>1200Vdc     | 26--10    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 電子線                                          |  |
|      |            | CSA TR32    | 90℃  | 1000Vac<br>1200Vdc     | 24--10    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 電子線                                          |  |
| 9    |            | 1033        | 90℃  | 1000Vac<br>1200Vdc     | 26--10    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 電子線                                          |  |
| 10   | D06        | 1061        | 80℃  | 300V                   | 30--16    | SR-PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                    |  |
|      |            | CSA AWM     | 80℃  | 300V                   | 32--10    | 半硬PVC 絕緣電子線                                      |  |
| 11   | G01        | 1071        | 60℃  | 300V                   | 30--16    | PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE            |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 同軸電纜                                         |  |
| 12   | D07        | 1095        | 80℃  | 300V                   | 30--16    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 電子線                                          |  |
| 13   | G39        | 1107        | 60℃  | 300V                   | 30--16    | PE INSULATED PVC JACKET SHIELDED & COAXIAL CABLE |  |
|      |            |             |      |                        |           | PE-PVC 隔離線及同軸電纜                                  |  |
| 14   | F01        | 1108        | 80℃  | 300V                   | 30--16    | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                       |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 隔離線                                          |  |
| 15   |            | 1113        | 60℃  | 600V                   | 26--16    | PE INSULATED PVC JACKET SHIELDED & COAXIAL CABLE |  |
|      |            |             |      |                        |           | PE-PVC 隔離線及同軸電纜                                  |  |
| 16   |            | 1118        | 90℃  | ( I )300V<br>( J )600V | 26--16    | PVC INSULATED SHIELDED WIRE                      |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 隔離線                                          |  |
| 17   | G04        | 1150        | 60℃  | 300V                   | 26--16    | PE INSULATED PVC JACKET SHIELDED & COAXIAL CABLE |  |
|      |            |             |      |                        |           | PE-PVC 隔離線及同軸電纜                                  |  |
| 18   | H01        | 1164        | 150℃ | 300V                   | 32--10    | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE                 |  |
|      |            |             |      |                        |           | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                     |  |
| 19   | H02        | 1180        | 200℃ | 300V                   | 32--10    | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE                 |  |
|      |            |             |      |                        |           | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                     |  |
| 20   | F03        | 1185        | 80℃  | 300V                   | 30--4/0   | PVC INSULATED SHIELDED WIRE                      |  |
|      |            |             |      |                        |           | PVC 隔離線                                          |  |
| 21   |            | 1195        | 80℃  | 300V                   | 30--14    | SR-PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                    |  |
|      |            |             |      |                        |           | 半硬 PVC 絕緣電子線                                     |  |
| 22   | H03        | 1198        | 150℃ | 600V                   | 30--4/0   | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE                 |  |

## 太平洋電子線UL承認線類表

93.11.29

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP        | VOLTAGE | COND SIZE        | DESCRIPTION                                  |  |
|------|--------|-------------|-------------|---------|------------------|----------------------------------------------|--|
|      |        |             |             |         |                  | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                 |  |
| 23   | H04    | 1199        | 200℃        | 600V    | 30--4/0          | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        |             |             |         |                  | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                 |  |
| 24   |        | 1208        | 80℃         | 300V    | 30--16           | SR-PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                |  |
|      |        |             |             |         |                  | 半硬 PVC 絕緣電子線                                 |  |
| 25   |        | 1212        | 80℃         | NO      | 32--20           | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        |             |             |         |                  | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                 |  |
| 26   | H06    | 1213        | 105℃        | NO      | 32--20           | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        |             |             |         |                  | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                 |  |
| 27   |        | 1226        | 80℃         | NO      | 32--14           | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        | CSA AWM     | 150℃        | 150V    | 32--16           | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                 |  |
| 28   | H22    | 1227        | 105℃        | NO      | 32--14           | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        | CSA AWM     | 150℃        | 150V    | 32--16           | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                 |  |
| 29   | H23    | 1330        | 200℃        | 600V    | 30--4/0          | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      | H35    | CSA AWM     | 200℃        | 600V    | 32--10           | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                 |  |
| 30   | H24    | 1331        | 150℃        | 600V    | 30--4/0          | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      | H39    | CSA AWM     | 180℃        | 600V    | 32--10           | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                 |  |
| 31   | H26    | 1332        | 200℃ & 180℃ | 300V    | 30--10 & 28--10  | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        | CSA AWM     |             |         |                  | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                 |  |
| 32   | H27    | 1333        | 150℃        | 300V    | 30--10 & 28--10  | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        | CSA AWM     |             |         |                  | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                 |  |
| 33   | G05    | 1354        | 60℃ & 80℃   | 30V     | 40以上             | PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE        |  |
|      |        |             |             |         |                  | PE-PVC 同軸電纜                                  |  |
| 34   |        | 1363        | 60℃         | 30KVDC  | 24--10           | FRPE INSULATED HIGH VOLTAGE CABLE            |  |
|      |        |             |             |         |                  | FRPE 高壓電線                                    |  |
| 35   | G06    | 1365        | 60℃         | 300V    | 30--16           | PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE        |  |
|      |        |             |             |         |                  | PE-PVC 同軸電纜                                  |  |
| 36   |        | 1371        | 105℃        | NO      | 32--06           | TEFLON TFE OR FEP HIGH TEMPERATURE WIRE      |  |
|      |        |             |             |         |                  | 鐵氟龍 TFE 或 FEP 高溫電線                           |  |
| 37   |        | 1380        | 60℃ & 80℃   | 300V    | 29--20           | FRPE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE      |  |
|      |        |             |             |         |                  | FRPE-PVC 同軸電纜                                |  |
| 38   | H53    | 1422        | 105℃        | NO      | 32--20           | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE |  |
|      |        |             |             |         |                  | 凱納 PVDF 積板配線                                 |  |
| 39   | H54    | 1423        | 105℃        | NO      | 32--20           | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE |  |
|      |        |             |             |         |                  | 凱納 PVDF 積板配線                                 |  |
| 40   |        | 1426        | 105℃        | NO      | 32--20           | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE |  |
|      |        |             |             |         |                  | 凱納 PVDF 積板配線                                 |  |
| 41   | D30    | 1429        | 80℃         | 150V    | 32--16 & 32--12  | XL PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                |  |
|      |        | CSA AWM     |             |         |                  | 照射 PVC 電子線                                   |  |
| 42   | D31    | 1430        | 105℃        | 300V    | 30--16 & 36--10  | XL PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                |  |
|      |        | CSA REW     |             |         |                  | 照射 PVC 電子線                                   |  |
| 43   | D32    | 1431        | 105℃        | 600V    | 30--4/0 & 30--10 | XL PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                |  |
|      |        | CSA REW     |             |         |                  | 照射 PVC 電子線                                   |  |
| 44   |        | 1436        | 80℃         | 300V    | 27--16           | PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE        |  |

## 太平洋電子線UL承認線類表

93.11.29

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP              | VOLTAGE   | COND SIZE         | DESCRIPTION                                  |  |
|------|--------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------|--|
|      |        |             |                   |           |                   | PE-PVC 同軸電纜                                  |  |
| 45   |        | 1456        | 105℃              |           | 26--16            | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 凱納 PVDF 電子線                                  |  |
| 46   |        | 1472        | 80℃               | 125V      | 32--20            | XL PVC INSULATED WIRE                        |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 照射 PVC 絕緣線                                   |  |
| 47   |        | 1478        | 60℃               | 30V       | 30以上              | PVC INSULATED PVC JACKET WIRE                |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PVC-PVC 電子線                                  |  |
| 48   |        | 1488        | 105℃              |           | 32--20            | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 凱納 PVDF 電子線                                  |  |
| 49   |        | 1489        | 60℃               |           | 30--16            | PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE        |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PE-PVC 同軸電纜                                  |  |
| 50   |        | 1500        | 105℃              | 600V      | 26--10            | EXTRUDE PVC INSULATED WIRE                   |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PVC 絕緣線                                      |  |
| 51   |        | 1503        | 80℃               | 150V      | 26--20            | SR-PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE    |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 半硬 PVC-PVC 隔離線                               |  |
| 52   | D81    | 1509        | 105℃              | 300V      | 22--14            | PVC DOUBLE INSULATED WIRE                    |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PVC 雙層絕緣花線                                   |  |
| 53   |        | 1512        | 105℃              | NO        | 16--14            | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                 |  |
| 54   | F05    | 1533        | 80℃               | NO        | 30--16            | SR-PVC INSULATED SHIELDED WIRE               |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 半硬 PVC 隔離線                                   |  |
| 55   |        | 1534        | 80℃               | NO & 150V | 32--14<br>&32--12 | XL PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                |  |
|      |        | CSA AWM     |                   |           |                   | 照射 PVC 電子線                                   |  |
| 56   |        | 1536        | 80℃               | NO & 150V | 32--10<br>&32--12 | XL PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                |  |
|      |        | CSA AWM     |                   |           |                   | 照射 PVC 電子線                                   |  |
| 57   |        | 1538        | 105℃              | 125V      | 36--06            | TEFLON TFE OR FEP HIGH TEMPERATURE WIRE      |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 鐵氟龍 TFE 或 FEP 高溫電線                           |  |
| 58   | G31    | 1553        | 80℃               | 300V      | 30--16            | XL PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE     |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 照射 XL PE-PVC 同軸電纜                            |  |
| 59   |        | 1554        | 80℃               | 300V      | 30--16            | XL PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE     |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 照射 XL PE-PVC 同軸電纜                            |  |
| 60   |        | 1557        | 105℃              | NO        | 16--10            | XL PVC INSULATED WIRE                        |  |
|      |        | CSA REW     |                   |           |                   | 照射 PVC 電子線?                                  |  |
| 61   |        | 1568        | 80℃               | 150V      | 30--16            | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                   |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PVC 電子線?                                     |  |
| 62   | D10    | 1569        | 80,90,OR<br>,105℃ | 300V      | 30--10            | PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                   |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PVC 電子線?                                     |  |
| 63   | D09    | 1571        | 80℃               | 30V       | 36--16            | PVC INSULATED WIRE                           |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PVC, XL PVC 電子線或隔離線                          |  |
| 64   |        | 1577        | 200℃              | NO        | 32--16            | TEFLON TFE OR FEP HIGH TEMPERATURE WIRE      |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 鐵氟龍 TFE 或 FEP 高溫電線                           |  |
| 65   |        | 1584        | 200℃              | 1000V     | 30--10            | TEFLON TFE HIGH TEMPERATURE WIRE             |  |
|      |        |             |                   |           |                   | 鐵氟龍 TFE 高溫電線                                 |  |
| 66   |        | 1589        | 60℃&<br>80℃       | 30V       | 36以上              | PE INSULATED WIRE                            |  |
|      |        |             |                   |           |                   | PE 絕緣電子線                                     |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP         | VOLTAGE | COND SIZE         | DESCRIPTION                                            |  |
|------|--------|-------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 67   |        | 1591        | 150℃         | 300V    | 26--16<br>&28--10 | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE                       |  |
|      |        | CSA AWM     |              |         |                   | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                           |  |
| 68   |        | 1592        | 200℃         | 300V    | 26--16<br>&28--10 | TEFLON FEP HIGH TEMPERATURE WIRE                       |  |
|      |        | CSA AWM     |              |         |                   | 鐵氟龍 FEP 高溫電線                                           |  |
| 69   |        | 1595        | 125℃         | NO      | 30--16            | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE           |  |
|      |        |             |              |         |                   | 凱納 PVDF 電子線                                            |  |
| 70   | H59    | 1612        | 105℃         | 125V    | 32--06            | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE           |  |
|      |        |             |              |         |                   | 凱納 PVDF 電子線                                            |  |
| 71   | D82    | 1617        | 105℃         | 600V    | 28--09            | PVC DOUBLE INSULATED WIRE                              |  |
|      |        | CSA AWM     |              |         |                   | PVC 雙層絕緣電子線                                            |  |
| 72   | D83    | 1618        | 80℃          | 300V    | 32--16            | PVC DOUBLE INSULATED WIRE                              |  |
|      |        |             |              |         |                   | PVC 雙層絕緣電子線                                            |  |
| 73   | G51    | 1626        | 105℃         | 300V    | 32--16            | XL PVC INSULATED XL PVC JACKET SHIELDED WIRE           |  |
|      |        |             |              |         |                   | 照射PVC絕緣照射PVC被覆隔離線                                      |  |
| 74   |        | 1631        | 60℃ &<br>80℃ | 30V     | 40 Min.           | POLYETHYLENE INSULATED COAXIAL CABLE                   |  |
|      |        |             |              |         |                   | PE絕緣同軸電纜                                               |  |
| 75   |        | 1640        | 80℃          | 30V     | 40 Min.           | PE,PP INSULATED WIRE                                   |  |
|      |        |             |              |         |                   | PE,PP絕緣線                                               |  |
| 76   |        | 1662        | 80℃          | 300V    | 20 - -8           | PVC INSULATED WIRE                                     |  |
|      |        |             |              |         |                   | PVC絕緣線                                                 |  |
| 77   |        | 1663        | 60℃          | 300V    | 30--16            | PE INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE                  |  |
|      |        |             |              |         |                   | PE-PVC 同軸電纜                                            |  |
| 78   | H60    | 1665        | 105℃         | 300V    | 40--16            | KYNAR (PVDF) INSULATED HIGH TEMPERATURE WIRE           |  |
|      |        |             |              |         |                   | 凱納PVDF電子線                                              |  |
| 79   | D84    | 1672        | 105℃         | 300V    | 30--16<br>&32--10 | XL PVC DOUBLE INSULATED WIRE                           |  |
|      |        | CSA AWM     |              |         |                   | 照射PVC雙層絕緣電子線                                           |  |
| 80   |        | 1673        | 105℃         | 600V    | 30 - -4/0         | XL PVC DOUBLE INSULATED WIRE                           |  |
|      |        |             |              |         |                   | 照射PVC雙層絕緣電子線                                           |  |
| 81   |        | 1680        | 105℃         | ----    | 18--16            | PVC INSULATED GROUND STRAP WIRE                        |  |
|      |        |             |              |         |                   | 編織扁平線                                                  |  |
| 82   |        | 1685        | 105℃         | 30V     | 40以上              | PVC INSULATED WIRE                                     |  |
|      |        |             |              |         |                   | PVC絕緣線                                                 |  |
| 83   | G33    | 1691        | 80℃          | 30V     | 40以上              | XLPE INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE                |  |
|      |        |             |              |         |                   | 照射XLPE-PVC隔離線                                          |  |
| 84   |        | 1702        | 105℃         | 600V    | 24--10            | PVC INSULATED GROUND STRAP WIRE                        |  |
|      |        |             |              |         |                   | 編織扁平線                                                  |  |
| 85   |        | 1723        | 200℃         | NO      | 32--16            | TEFLON TFE OR FEP HIGH TEMPERATURE WIRE                |  |
|      |        |             |              |         |                   | 鐵氟龍TFE或FEP高溫電線                                         |  |
| 86   |        | 1741        | 60℃          | 30V     | 40 Min.           | PE INSULATED, PVC JACKETED WIRE                        |  |
|      |        |             |              |         |                   | PE絕緣PVC外被電纜                                            |  |
| 87   |        | 1777        | 80℃          | 300V    | 30--16            | SR-PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE              |  |
|      |        |             |              |         |                   | 半硬PVC-PVC隔離線                                           |  |
| 88   |        | 1792        | 80℃          | 30V     | 40以上              | PE,FRPE,XLPE,XL PVC INSULATED PVC JACKET COAXIAL CABLE |  |
|      |        |             |              |         |                   | PE,FRPE,XLPE,XL PVC-PVC同軸電纜                            |  |
| 89   |        | 1801        | 80℃          | 300V    | 30--16            | XL PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE              |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP | VOLTAGE  | COND SIZE | DESCRIPTION                                    |  |
|------|--------|-------------|------|----------|-----------|------------------------------------------------|--|
|      |        |             |      |          |           | 照射PVC-PVC隔離線                                   |  |
| 90   |        | 10097       | 105℃ | 600V     | 30--10    | XL PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        |             |      |          |           | 照射 PVC 電子線                                     |  |
| 91   |        | 10183       | 105℃ | 1000V ac | 30--10    | XL PVC INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        |             |      | 1200V dc |           | 照射 PVC 電子線                                     |  |
| 92   |        | 2084        | 80℃  | 300V     | 24--20    | FRPE INSULATED TV.TWIN LEAD WIRE               |  |
|      |        |             |      |          |           | FRPE電視機饋線                                      |  |
| 93   | G21    | 2092        | 60℃  | 300V     | 30--16    | PE INSULATED PVC JACKET SIGNAL CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PE-PVC信號電纜                                     |  |
| 94   |        | 2093        | 60℃  | 300V     | 30--16    | PE INSULATED PVC JACKET SIGNAL CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PE-PVC信號電纜                                     |  |
| 95   | G26    | 2094        | 60℃  | 300V     | 30--16    | PE INSULATED PVC JACKET BUSINESS MACHINE CABLE |  |
|      |        |             |      |          |           | PE-PVC事務機器電纜                                   |  |
| 96   | F07    | 2095        | 80℃  | 300V     | 32以上      | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 97   |        | 2096        | 80℃  | 300V     | 30--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 98   |        | 2097        | 80℃  | 300V     | 30--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 99   |        | 2098        | 90℃  | 300V     | 26--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 100  |        | 2099        | 90℃  | 300V     | 26--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 101  |        | 2100        | 90℃  | 300V     | 26--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 102  |        | 2101        | 105℃ | 300V     | 26--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 103  |        | 2102        | 105℃ | 300V     | 30--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 104  | G48    | 2103        | 105℃ | 300V     | 30--16    | PVC INSULATED BUSINESS MACHINE CABLE           |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC事務機器電纜                                      |  |
| 105  | E19    | 2331        | 80℃  | 300V     | 24--20    | FRPE INSULATED PVC JACKET TV TWIN LEAD WIRE    |  |
|      |        |             |      |          |           | FRPE-PVC電視機饋線                                  |  |
| 106  | F16    | 2343        | 80℃  | NO       | 30以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE        |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC電腦電纜                                        |  |
| 107  |        | 2344        | 80℃  | NO       | 30以上      | PVC JACKET COMPUTER CABLE                      |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC電腦電纜                                        |  |
| 108  |        | 2345        | 80℃  | NO       | 30以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE        |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC電腦電纜                                        |  |
| 109  |        | 2346        | 80℃  | NO       | 30以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE        |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC電腦電纜                                        |  |
| 110  |        | 2384        | 60℃  | 30V      | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE        |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC電腦電纜                                        |  |
| 111  |        | 2385        | 60℃  | 30V      | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE        |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC電腦電纜                                        |  |
| 112  |        | 2386        | 60℃  | 30V      | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE        |  |
|      |        |             |      |          |           | PVC電腦電纜                                        |  |
| 113  |        | 2387        | 60℃  | 30V      | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE        |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP | VOLTAGE | COND SIZE       | DESCRIPTION                                 |  |
|------|--------|-------------|------|---------|-----------------|---------------------------------------------|--|
|      |        |             |      |         |                 | PVC電腦電纜                                     |  |
| 114  |        | 2388        | 60℃  | 30V     | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC電腦電纜                                     |  |
| 115  | E16    | 2396        | 80℃  | 300V    | 24--20          | FRPE INSULATED PVC JACKET TV TWIN LEAD WIRE |  |
|      |        |             |      |         |                 | FRPE-PVC 電視機饋線                              |  |
| 116  | F25    | 2405        | 80℃  | 300V    | 30--16          | PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE      |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC隔離線                                      |  |
| 117  | F26    | 2448        | 60℃  | 30V     | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC電腦電纜                                     |  |
| 118  |        | 2462        | 60℃  | 300V    | 33--10          | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC電腦電纜                                     |  |
| 119  | F28    | 2463        | 80℃  | 600V    | 32--10          | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC電腦電纜                                     |  |
| 120  | F29    | 2464        | 80℃  | 300V    | NO & 30--10     | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        | CSA AWM     |      |         |                 | PVC電腦電纜                                     |  |
| 121  | E40    | 2468        | 80℃  | 300V    | 32--16 & 30--10 | PVC INSULATED FLAT RIBBON CABLE (EXTRUDED)  |  |
|      |        | CSA AWM     |      |         |                 | PVC平型花線(一次押出)                               |  |
| 122  |        | 2474        | 105℃ | 600V    | ---             | FLAT RIBBON-TYPE CABLE                      |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC平型花線(黏著型)                                |  |
| 123  |        | 2490        | 60℃  | NO      | 36以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 124  |        | 2493        | 60℃  | NO      | 30--16          | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 125  |        | 2498        | 80℃  | 300V    | 28--16          | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 126  |        | 2501        | 105℃ | 600V    | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 127  |        | 2502        | 80℃  | 30V     | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 128  |        | 2516        | 105℃ | 600V    | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 129  |        | 2517        | 105℃ | 300V    | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 130  |        | 2532        | 80℃  | 30V     | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 131  | F37    | 2547        | 80℃  | NO      | 30--16          | SR-PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE   |  |
|      |        |             |      |         |                 | SRPVC-PVC隔離線                                |  |
| 132  |        | 2549        | 90℃  | 300V    | 40--16          | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 133  |        | 2550        | 90℃  | 600V    | 40以上            | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE     |  |
|      |        |             |      |         |                 | PVC 電腦電纜                                    |  |
| 134  | G35    | 2552        | 60℃  | 30V     | 40以上            | PE INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE       |  |
|      |        |             |      |         |                 | PE-PVC隔離線                                   |  |
| 135  | E38    | 2555        | 80℃  | 300V    | 32--16 & 28--14 | PVC INSULATED FLAT RIBBON CABLE (BONDED)    |  |
|      |        | CSA AWM     |      |         |                 | PVC平型花線(黏著成形)                               |  |
| 136  | E41    | 2569        | 105℃ | 600V    | 28--16          | PVC INSULATED FLAT RIBBON CABLE (EXTRUDED)  |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP | VOLTAGE | COND SIZE | DESCRIPTION                                |  |
|------|--------|-------------|------|---------|-----------|--------------------------------------------|--|
|      |        |             |      |         |           | PVC平型花線(一次押出)                              |  |
| 137  |        | 2570        | 80℃  | 600V    | 32以上      | PVC JACKET CABLE                           |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦線                                     |  |
| 138  |        | 2571        | 80℃  | NO      | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 139  |        | 2574        | 105℃ | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 140  | F43    | 2576        | 80℃  | 150V    | 36--09    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 141  | G27    | 2582        | 60℃  | 150V    | 30--16    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 142  |        | 2584        | 80℃  | 125V    | 40--09    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 143  |        | 2586        | 105℃ | 600V    | 30--09    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 144  |        | 2587        | 90℃  | 600V    | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 145  |        | 2589        | 105℃ | 30V     | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 146  |        | 2598        | 60℃  | 300V    | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 147  |        | 2614        | 105℃ | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 148  | G28    | 2623        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PE,FRPE INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE |  |
|      |        |             |      |         |           | PE,FRPE-PVC隔離線                             |  |
| 149  |        | 2626        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PE,FRPE INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE |  |
|      |        |             |      |         |           | PE,FRPE-PVC隔離線                             |  |
| 150  |        | 2630        | 90℃  | 125V    | 30--09    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 151  |        | 2631        | 90℃  | NO      | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 152  |        | 2637        | 90℃  | 30V     | 32以上      | LOW VOLTAGE COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 153  |        | 2653        | 90℃  | 600V    | 36--06    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 154  |        | 2654        | 90℃  | 300V    | 36--06    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 155  |        | 2655        | 80℃  | 300V    | 36--06    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 156  | F58    | 2656        | 80℃  | 600V    | 36--06    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 157  |        | 2660        | 60℃  | NO      | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 158  |        | 2661        | 105℃ | 300V    | 33--10    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 159  |        | 2662        | 105℃ | 600V    | 33--10    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                   |  |
| 160  |        | 2668        | 60℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP | VOLTAGE | COND SIZE | DESCRIPTION                                             |  |
|------|--------|-------------|------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|--|
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                                |  |
| 161  |        | 2678        | 60℃  | 30V     | 32以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                                |  |
| 162  |        | 2679        | 60℃  | 30V     | 32以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC 電腦電纜                                                |  |
| 163  | G52    | 2685        | 105℃ | 300V    | 32--16    | XL PVC INSULATED XL PVC JACKET SHIELDED WIRE            |  |
|      |        |             |      |         |           | 照射PVC絕緣PVC隔離線                                           |  |
| 164  |        | 2704        | 60℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 165  |        | 2709        | 60℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 166  |        | 2725        | 60℃  | 30V     | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 167  |        | 2726        | 60℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 168  |        | 2734        | 80℃  | 30V     | NO        | PVC INSULATED FLAT CABLE                                |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC平波電纜                                                 |  |
| 169  |        | 2778        | 60℃  | 150V    | 30--16    | PVC JACKETED CABLE                                      |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 170  |        | 2785        | 60℃  | 300V    | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 171  |        | 2786        | 60℃  | NO      | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 172  |        | 2787        | 80℃  | 150V    | 30--16    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 173  |        | 2789        | 60℃  | 30V     | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 174  | G36    | 2791        | 80℃  | 30V     | 40以上      | XLPE,XLFRPE INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE          |  |
|      |        |             |      |         |           | 照射XLPE,XLFRPE-PVC隔離線                                    |  |
| 175  |        | 2797        | 60℃  | 30V     | 40以上      | PE,FRPE,PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED PARALLEL WIRE |  |
|      |        |             |      |         |           | PE,FRPE,PVC-PVC(OR XL)平波隔離                              |  |
| 176  |        | 2835        | 60℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 177  |        | 2841        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 178  |        | 2842        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC電腦電纜                                                 |  |
| 179  | F75    | 2851        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PVC,XL PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE           |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC,XL PVC-PVC隔離線                                       |  |
| 180  | G46    | 2851        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PVC,XL PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE           |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC,XL PVC-PVC隔離線                                       |  |
| 181  | F76    | 2854        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE                  |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC隔離線                                                  |  |
| 182  |        | 2876        | 80℃  | NO      | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET FLAT COMPUTER CABLE            |  |
|      |        |             |      |         |           | PVC平型花線電腦電纜                                             |  |
| 183  | E43    | 2877        | 80℃  | 300V    | 40--16    | PVC INSULATED PVC JACKET FLAT RIBBON CABLE(EXTRUDED)    |  |
|      |        | CSA AWM     |      |         |           | PVC平型花線電腦電纜                                             |  |
| 184  | F89    | 2919        | 80℃  | 30V     | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE                 |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP          | VOLTAGE          | COND SIZE | DESCRIPTION                                |  |
|------|--------|-------------|---------------|------------------|-----------|--------------------------------------------|--|
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 185  |        | 2934        | 80℃           | 150V             | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 186  |        | 2935        | 80℃           | 300V             | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 187  |        | 2936        | 80℃           | 150V             | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 188  |        | 2937        | 80℃           | 300V             | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 189  |        | 2938        | 90℃           | 30V              | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 190  |        | 2960        | 80℃           | 150V             | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 191  |        | 2961        | 80℃           | 150V             | NO        | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 192  | F83    | 2969        | 60℃ & 80℃     | 30V              | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 193  | F84    | 2990        | 80℃           | 30V              | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 194  |        | 2991        | 105℃          | 30V              | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 195  |        | 2992        | 105℃          | 30V              | 40以上      | ELECTRONIC CABLE                           |  |
|      |        |             |               |                  |           | 電腦線                                        |  |
| 196  |        | 2993        | 60℃           | 30V              | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 197  |        | 2994        | 60℃           | 30V              | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 198  |        | 20002       | 60,80,90,105℃ | 30V              | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 199  |        | 20021       | 80℃           | 300V             | 30--16    | XL PVC INSULATED PVC JACKET SHIELDED CABLE |  |
|      |        |             |               |                  |           | XL PVC-PVC隔離電線                             |  |
| 200  |        | 20197       | 80℃           | 600V             | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 201  |        | 20207       | 80℃           | 600V             | 40以上      | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 202  |        | 20245       | 60℃           | 150V<br>300VPEAK | 33--18    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 203  |        | 20246       | 60℃           | 150V<br>300VPEAK | 33--18    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 204  |        | 20247       | 60℃           | 150V             | 33--18    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |
| 205  |        | 20276       | 80℃           | 30V              | 40以上      | ELECTRONIC CABLE                           |  |
|      |        |             |               |                  |           | 電腦線                                        |  |
| 206  |        | 20306       | 60℃           | NO               | 38--18    | PVC INSULATED PVC JACKET COMPUTER CABLE    |  |
|      |        |             |               |                  |           | PVC電腦電纜                                    |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO        | TEMP | VOLTAGE                  | COND SIZE          | DESCRIPTION                                    |  |
|------|--------|--------------------|------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------|--|
| 207  |        | 20379              | 80℃  | 30V                      | 40以上               | PVC JACKETED CABLE                             |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | PVC電腦線                                         |  |
| 208  |        | 3122               | 200℃ | 300V                     | 26--10             | SILICONE RUBBER INSULATED WIRE                 |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | 矽橡膠絕緣線                                         |  |
| 209  |        | 3173               | 125℃ | 600V                     | 26--9              | XLPE INSULATED WIRE                            |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | 照射PE絕緣線                                        |  |
| 210  | E21    | 3239               | 105℃ | 20,30KVDC                | 24--10             | XLPE INSULATED XLPVC JACKET HIGH VOLTAGE CABLE |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XLPE-XLPVC高壓電纜                                 |  |
| 211  | D61    | 3265               | 125℃ | 150V                     | 32--16<br>&32--12  | XLFRPE INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        | CSA AWM            |      |                          |                    | XLFRPE電子線                                      |  |
| 212  | D62    | 3266               | 125℃ | 300V                     | 32-10&32-10&22-12  | XLFRPE INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        | CSA AWM<br>&CL1252 |      |                          |                    | XLFRPE電子線                                      |  |
| 213  | D63    | 3271               | 125℃ | 600V                     | 30-02&30-10&22-10  | XLFRPE INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        | CSA AWM<br>&CL1251 |      |                          |                    | XLFRPE電子線                                      |  |
| 214  |        | 3288               | 150℃ | 600VAD<br>&750VDC,600VAD | 30--4/0&30--10     | XLFRPE INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        | CSA AWM            |      |                          |                    | XLFRPE電子線                                      |  |
| 215  | D66    | 3289               | 150℃ | 600VAD<br>&750VDC,600VAD | 30--4/0&30--10     | XLFRPE INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        | CSA AWM            |      |                          |                    | XLFRPE電子線                                      |  |
| 216  |        | 3317               | 105℃ | 300V                     | 15--10             | XPVC INSULATED WIRE                            |  |
|      |        | CSA REW            |      |                          |                    | XPVC 電子線                                       |  |
| 217  |        | 3321               | 150℃ | 600V                     | 30--8              | XLFRPE INSULATED WIRE                          |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XLFRPE電子線                                      |  |
| 218  |        | 3343               | 150℃ | 600V                     | 30--8              | XLFRPE INSULATED WIRE                          |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XLFRPE電子線                                      |  |
| 219  |        | 3345               | 80℃  | 300V                     | 30--16             | XLPE INSULATED PVC JACKET SHIELDED WIRE        |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | 照射XLPE-PVC 隔離線                                 |  |
| 220  | D67    | 3398               | 150℃ | 300V                     | 32--16 &<br>32--10 | XLFRPE INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        | CSA AWM            |      |                          |                    | XLPE-PVC 電子線                                   |  |
| 221  |        | 3413               | 125℃ | 300V                     | 32--16             | XLFRPE DOUBLE INSULATED WIRE                   |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XLFRPE 雙層絕緣電子線                                 |  |
| 222  |        | 3417               | 125℃ | 30V                      | 40以上               | XLFRPE INSULATED HOOK-UP WIRE                  |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XLFRPE 電子線                                     |  |
| 223  |        | 3443               | 105℃ | 300V                     | 32--14             | XPVC INSULATED WIRE                            |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XPVC 電子線                                       |  |
| 224  |        | 3613               | 150℃ | 3kv ac                   | 30--10             | High Voltage,High Temperature Wire             |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XLFRPE 高壓線                                     |  |
| 225  |        | 3633               | 150℃ | 3kv ac                   | 30--10             | High Voltage,High Temperature Wire             |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | XLFRPE 高壓線                                     |  |
| 226  |        | 4259               | 105℃ | 300V                     | 30--16             | XPVC INSULATED FLAT RIBBON CABLE               |  |
|      |        |                    |      |                          |                    | 照射PVC平型花線                                      |  |
| 227  |        | SIS                | 105℃ | 600V                     | 14--8              | THERMOSET-INSULATED WIRE                       |  |

| ITEM | DES NO | UL_STYLE NO | TEMP          | VOLTAGE | COND SIZE    | DESCRIPTION                             |  |
|------|--------|-------------|---------------|---------|--------------|-----------------------------------------|--|
|      |        |             |               |         |              | XLFRPE配電盤用線                             |  |
| 228  | E68    | SPT-1       | 60℃ & 105℃    | 300V    | 18           | PVC INSULATED PVC JACKET FLEXIBLE CORD  |  |
|      |        |             |               |         |              | PVC電源線                                  |  |
| 229  | E70    | SPT-2       | 60℃ & 105℃    | 300V    | 18-16        | PVC INSULATED PVC JACKET FLEXIBLE CORD  |  |
|      |        |             |               |         |              | PVC電源線                                  |  |
| 230  |        | XTW         | 105℃          | 300V    | 22--18       | PVC INSULATED CHRISTMAS CORD            |  |
|      |        |             |               |         |              | PVC聖誕燈線                                 |  |
| 231  |        | CXTW        | 105℃          | 300V    | 22--18       | PVC INSULATED CHRISTMAS CORD            |  |
|      |        |             |               |         |              | PVC聖誕燈線                                 |  |
| 232  | E75    | SVT         | 60,75,90,105℃ | 300V    | 18--17       | PVC INSULATED PVC JACKET FLEXIBLE CABLE |  |
|      |        | UL & CSA    |               |         |              | PVC電源輕便電纜                               |  |
| 233  | E77    | SJT         | 60,75,90,105℃ | 300V    | 18--10       | PVC INSULATED PVC JACKET FLEXIBLE CABLE |  |
|      |        | UL & CSA    |               |         |              | PVC電源輕便電纜                               |  |
| 234  | E79    | ST          | 60,75,90,105℃ | 600V    | 18--02       | PVC INSULATED PVC JACKET FLEXIBLE CABLE |  |
|      |        |             |               |         |              | PVC電源輕便電纜                               |  |
| 235  |        | 3302        | 105℃          | 30V     | 40 min       | XLPE INSULATED WIRE                     |  |
|      |        |             |               |         |              | XLPE 電子線 (非鹵素系環保型電子線)                   |  |
| 236  |        | 10368       | 105℃          | 300V    | 40--10       | XLPE INSULATED WIRE                     |  |
|      |        |             |               |         |              | XLPE 電子線 (非鹵素系環保型電子線)                   |  |
| 237  |        | 10369       | 105℃          | 600V    | 26--10       | XLPE INSULATED WIRE                     |  |
|      |        |             |               |         |              | XLPE 電子線 (非鹵素系環保型電子線)                   |  |
| 238  |        | 3385        | 105℃          | 300V    | 32--10       | IRRADIATED POLYETHYLENE INSULATED WIRE  |  |
|      |        |             |               |         |              | XLPE 電子線 (非鹵素系環保型電子線)                   |  |
| 239  |        | 3386        | 105℃          | 600V    | 32--16       | IRRADIATED POLYETHYLENE INSULATED WIRE  |  |
|      |        |             |               |         |              | XLPE 電子線 (非鹵素系環保型電子線)                   |  |
| 240  |        | 2896        | 80℃           | 30V     | 厚度:0.035-0.1 | Insulated Flat Cable                    |  |
|      |        |             |               |         | 寬度:0.3-0.8   | FFC軟性扁平排線                               |  |
| 241  |        | 20624       | 80℃           | 60V     | 厚度:0.035-0.1 | Insulated Flat Cable                    |  |
|      |        |             |               |         | 寬度:0.3-0.8   | FFC軟性扁平排線                               |  |
| 242  |        | 20696       | 80℃           | 30V     | 厚度:0.035-0.1 | Insulated Flat Cable                    |  |
|      |        |             |               |         | 寬度:0.3-0.8   | FFC軟性扁平排線                               |  |
| 243  |        | 20798       | 80℃           | 60V     | 厚度:0.035-0.1 | Insulated Flat Cable                    |  |
|      |        |             |               |         | 寬度:0.3-0.8   | FFC軟性扁平排線                               |  |
| 244  |        | 21107       | 80℃           | 60V     | 厚度:0.035-0.1 | Insulated Flat Cable                    |  |
|      |        |             |               |         | 寬度:0.3-0.8   | FFC軟性扁平排線                               |  |
| 245  |        | 21147       | 80℃           | 60V     | 厚度:0.035-0.1 | Insulated Flat Cable                    |  |
|      |        |             |               |         | 寬度:0.3-0.8   | FFC軟性扁平排線                               |  |
|      |        |             |               |         |              |                                         |  |